

Standardgrößen unserer Dünnbettheizmatten 230 Volt/150 Watt/m²

50 cm Breit /Selbstklebend

Typ	Breite	Länge	Leistung
NST 80.50.150.230.150	50 cm	150 cm	99 W
NST 80.50.220.230.150	50 cm	220 cm	132 W
NST 80.50.330.230.150	50 cm	330 cm	222 W
NST 80.50.410.230.150	50 cm	410 cm	251 W
NST 80.50.500.230.150	50 cm	500 cm	344 W
NST 80.50.570.230.150	50 cm	570 cm	381 W
NST 80.50.790.230.150	50 cm	790 cm	544 W
NST 80.50.1000.230.150	50 cm	1000 cm	689 W
NST 80.50.1240.230.150	50 cm	1240 cm	845 W

100 cm Breit/Selbstklebend

Typ	Breite	Länge	Leistung
NST 80.100.80.230.150	100 cm	80 cm	99 W
NST 80.100.100.230.150	100 cm	100 cm	142 W
NST 80.100.170.230.150	100 cm	170 cm	221 W
NST 80.100.200.230.150	100 cm	200 cm	260 W
NST 80.100.250.230.150	100 cm	250 cm	354 W
NST 80.100.280.230.150	100 cm	280 cm	390 W
NST 80.100.390.230.150	100 cm	390 cm	553 W
NST 80.100.490.230.150	100 cm	490 cm	708 W
NST 80.100.600.230.150	100 cm	600 cm	875 W

	Nenntemperatur :	90 °C
	Schutzmaßnahme :	FI- Schutzschaltung
	Prüfspannung :	5 kV
	Leistung :	150 Watt / m ²